



## CARACTERISTIQUES

### F-Light Generation

Ce concept unique est l'œuvre du fabricant Faber, un chef de file dans les hottes en Italie., une hotte et un lustre en même temps. Cette gamme de hottes propose des solutions pour les situations suivantes:

- Salle à manger dans la salle de séjour avec raclette, gourmet, fondue, pierrade, fumeurs,...
- Hauts plafonds, par exemple dans des lofts
- Dans les cuisines ouvertes

### Appareil ergonomique

Cette hotte fonctionne par télécommande, donc optimal pour les personnes à mobilité réduite.

## DONNEES TECHNIQUES

Type d'appareil: **Up & down hotte avec aspiration périphérique**

Diamètre (cm): **40**

Couleur/matériau de la carrosserie: **inox**

Débit maximum (m<sup>3</sup>/h):(m<sup>3</sup>/h): **620 / 560Pa**

Nombre de moteurs: **1**

Type de lampes: **6 x micro LED**

Matériau du filtre à graisse: **aluminium (lavable)**

Type de commandes: **commandes électronique avec télécommande**

Ean code: **345.0492.568**

## HOTTE-LUSTRE UP & DOWN

### Commandes & Eclairage

#### Commandes

Type de commandes: **Commandes électroniques**

Type de régulation des vitesses: **Electronique**

#### Eclairage

Nombre de lampes: **6**

Position de la lampe: **centrale**

Type de lampes: **micro led**

### Performances & Filtrage

#### Performances

Nombre de vitesses: **4**

Nombre de moteurs: **1**

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m<sup>3</sup>/h): **620**

Niveau sonore dB(A): **62 - 71**

#### Filtrage

Matériau du filtre à graisse: **alu (lavable)**

Nombre de filtres: **1**

Accessoires fournis: **Filtre charbon**

Référence du kit de recyclage: **FFL8**

Référence kit évacuation en option: **112.0169.136**

### Branchements

#### Branchements

Puissance de raccordement en W: **270**

Fusible en A: **10**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50**

### Dimensions & Installation

